

PRAESENSA	PRAESIDEO základní napájení zesilovače	PAVIRO	PLENA VAS
------------------	--	---------------	------------------

Flexibilita a sdílení napájení

Vždy existuje kompromis mezi flexibilitou a cenou. Míra flexibility ve směrování zvuku je určena volbou topologie systému.

Flexibilita (topologie systému)	High Direct (1:1)	High Direct (1:1)	Střední Přepínání relé (2n)	Základní přepínání relé (1n)
Sdílení napájení	Ano	Ne	Ano	Ano

Velikost aplikace

Počet zón je ukazatelem velikosti aplikace ovládané jedním ovladačem nebo řešením s více ovladači.

LSP zóny / regulátor	500	240	500	496	120
Ovladače (aktivní)	>32	32	4 (až 984 zón)	1	1

IP

Integrovaná IP konektivita zvyšuje škálovatelnost, flexibilitu, snadnou instalaci a nákladově efektivní údržbu.

IP síťová systémová připojení	Ano	Ano	Ano	Ne
Všechny systémové komponenty na IP	Ano	Ne	Ne	Ne

Oznámení a/nebo hudba

Požadavky na aplikace se mohou pohybovat od jednoho hovoru až po mix oznámení a hudby ve více zónách.

Hudební program na pozadí	> 100	Až do 28	Až do 4	1
Simultánní zpráva	8	4	2	1
Simultánní hovory	> 100	28	2	1

Digitální zpracování signálu (DSP) na zónu

Vestavěné funkce digitálního zpracování zvuku pro úpravu hlasitosti zvuku, zvýšení kvality hudby nebo vylepšení srozumitelnosti řeči pro každou zónu.

Hlasitost	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
Zpoždění	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
EQ	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
Automatické ovládání hlasitosti	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne

